

Spesifikasjon og bruksanvisning for NORTECH LW Snøseil

Snøseilet er testet og funnet godkjent dimensjonert for tunge løft opp til 1500 kg.
Seilet skal kun benyttes til løft av nedfalle snø og ikke andre objekter som kan skade duken.

Teknisk beskrivelse – seil

Navn	Nortech Light Weight Snøseil 5,8x5,8mtr 400gsm Sort - SWL 1500kg		
	Enhet		Testmetode
Størrelse i cm	580 x 580 ±2%		
Totalvekt, inkl emb. i kg	15,0		
Stoff / armering	100% PES, Trevira polyester silke		
	DTEX	1100D	DIN EN ISO 2060
Belegg	PVC		
Overflate	Glatt		
Vekt	400g/m ² ±5%		DIN EN ISO2286-2
Farge	Sort		
Strekk styrke	Vannrett	2000 N/5cm	DIN 53354
	Loddrett	2000 N/5cm	
Rive styrke	Vannrett	300 N	DIN 53363
	Loddrett	250 N	
Kulde motstand	Grader celsius	- 30	DIN EN 1876-2
Varme motstand	Grader celsius	+ 70	
Bruddstyrke	kN	88,3	
Løftekapasitet	Kg	1500	
Løftestropp			
Farge		Oransje	
Bredde	mm	50	
Bruddstyrke	kN	49,0	

Bruksanvisning:

- Påse at det ikke er skarpe gjenstander på området der duken legges ut.
- Legg duken med overlapp for lettere å få med all den nedfalte snøen.
- Hekt alle hjørneendene på tauet til en krankrok og løft vekk snøen.
- Legg duken hvor snøen skal "leveres", hekt av to hjørner og løft/rist duken ved å heise den opp igjen.
- **MÅ IKKE BRUKES TIL PERSONTRANSPORT!**

Samsvarserklæring:

Malthus Uniteam AS, erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

- Nortech LW SNØSEIL
- 5,8 x 5,8 mtr (+-2%)
- Serienummer fra 20190940001
- Produsert år 2019

Som dekkes av denne erklæringen, er i overensstemmelse med bestemmelsene i:

Maskinforskriften best.nr. 522, løfteinnretninger og løfteredskaper – brukerforskriften 555

Produksjonen og design er i overensstemmelse med følgende standard:

NS 3472 Maskinforskriften bst.nr. 522 – brukerforskriften 555.