

# Pieri® Curing Clear

## Produktdatablad



### Løsemiddel basert membranherder

#### Produktbeskrivelse

Pieri® Curing Clear gir betongoverflaten et effektivt vern mot tidlig vannavgang under herdingen for å:

- Unngå krympesprekker
- Reduserer støvdannelse
- Øker overflatens slitestyrke
- Redusere porøsiteten

Pieri® Curing Clear danner en fargeløs film etter at løsemiddelet har fordampet. Man oppnår en fullstendig hydratisering av sementen p.g.a. membranherderens fremragende vann barriere egenskaper.

#### Anvendelsesområder

- Alle betongoverflater
- Betongveier / bruer
- Industrigulv
- Fundamenter
- Beskyttelse av PNV retarder i tilfelle sterk vind eller høye temperaturer.

#### Bruksanvisning

Produktet er klart til bruk. Påføres med sprøyte direkte på ny støpte betong overflater. Kan benyttes ved kuldegrader, -10°C er OK. Rengjøring av utstyr: Pieri® tool DRC 2 eller petroleum løsemiddel. Produktrester forsvinner naturlig ved oksidasjon etter 40-60 dager. Etter fjerning av eventuelle rester med børste / kost kan overflaten påføres alle typer belegg, som maling, lim, sparkel etc.



## Teknisk informasjon

- Rosa væske
- Lav viskositet
- Klar til bruk
- Svak lukt

<b>Densitet</b>	0.8 +/-0,02
<b>Flammepunkt</b>	40°C at 20°C
<b>Viskositet</b>	<7 cSt Iso cup 2431 N° 3 ved 20°C
	<7 cSt Iso cup 2431 N° 3 ved 40°C
<b>Påføring</b>	150 til 200g /m2
<b>Anbefalt sprøytemunnstykke:</b>	X5 eller X8

## Lagring

Produktet kan lagres 2 år i lukket original emballasje. Beskyttes mot antenningskilder.

### Pakking

Dunk - 25l

Fat - 220l

## Sikkerhet

Produktet er brennbart, unngå sprøyte med motor. Brannfarlig. Farlig å svelge ned Anbefalt brannslukking: pulver, skum eller karbondioksid.

<b>Transport</b>	
<b>Klasse</b>	3
<b>UN N°</b>	1263

**Deklarasjonsnummer:** PRN 100667 PIERI CURING CLEAR